



Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve tuzlu su için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: JIS F-7480

Flanş Ölçüleri: B2220

Diğer Seçenekler:

Kollu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Farklı Flanş Standardı

(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, salty water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Face to Face Standard: JIS F-7480

Flanged Dimensions: JIS B2220

Variants:

Lever, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Various Flange Standard

(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Klape Civatası / Disc Bolt	AISI 316
2	Klape / Disc	ALBZ	7	Salmastra / Packing	NBR
3	Sit / Seat	NBR	8	Dişli Kutusu / Gear Box	ASS'Y
4	Mil / Stem	AISI 316	9	Volan / Handle	GG 25

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	DN	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L		60	100	100	100	110	110	120	130	150	160	170
H1		100	112	134	160	195	220	250	300	320	360	420
H2		147	160	180	230	270	300	340	370	400	440	510
H3		64	64	64	64	64	64	64	90	90	120	120
P		165	165	165	165	165	165	165	185	185	300	380
ØW		203	203	203	203	203	203	203	305	305	457	500
5K -ØC		165	200	230	280	345	390	435	495	555	605	715
10K -ØC		175	210	240	290	355	400	445	510	565	620	730
FLANGE												
5K * n-h		8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-23	12-25	16-25	16-25	20-25	20-27
10K * n-h		8-19	8-23	8-23	12-23	12-25	16-25	16-25	16-27	20-27	20-27	24-33
Weight		11	14	17	22	37	55	80	108	137	187	281