



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 10 kgf/cm²**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +230 °C

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR (F-7375)

Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 10 kgf/cm²**

Working temperature: -10 / +230 °C

Variants:

Regulating Disc, SDNR (F-7375)

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Steam of 205°C or less	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
10 kgf/cm ²	10 kgf/cm ²	14 kgf/cm ²	21 kgf/cm ²	15,4 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Ductile Iron	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Ductile Iron	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Bronze	8	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Bronze	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Brass/Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole Pitch	Flange Bolt Hole Number	Hole	Weight KG
750231	751131	50	220	155	120	4	19	17,9
750232	751132	65	270	175	140	4	19	26,1
750233	751133	80	300	185	150	8	19	29,8
750234	751134	100	350	210	175	8	19	44,7
750235	751135	125	420	250	210	8	23	70,3
750236	751136	150	490	280	240	8	23	96,4
750237	751137	200	570	330	290	12	23	159
750238	751138	250	740	400	355	12	25	257
750239	751139	300	840	445	400	16	25	370