



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 kgf/cm²**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +230 °C

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR (F-7378)

Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 16 kgf/cm²**

Working temperature: -10 / +230 °C

Variants:

Regulating Disc, SDNR (F-7378)

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Steam of 205°C or less	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
16 kgf/cm ²	16 kgf/cm ²	22 kgf/cm ²	33 kgf/cm ²	24,2 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Iron	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Iron	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Bronze	8	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Bronze	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Brass/Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole Pitch	Flange Bolt Hole Number	Flange Bolt Hole Hole	Weight KG
750271		50	120	155	120	8	19	18
750272		65	130	175	140	8	19	25
750273		80	150	200	160	8	23	35,7
750274		100	170	225	185	8	23	49,2
750275		125	200	270	225	8	25	76,1
750276		150	225	305	260	12	25	103
750277		200	250	350	305	12	25	155