



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürğülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +205 °C

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -10 / +205°C

Diğer Seçenekler:

İndikatör, Tahliye Tapası, Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü

Variants:

Indicator, Drain Plug, Gearbox, Electric Actuator

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 200°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
10 kgf/cm ²	16 kgf/cm ²	14 kgf/cm ²	24 kgf/cm ²	17,6 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Iron	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Iron	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Sürğü Burcu / Wedge Ring	Bronze	8	Salmastra Bileziği / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Special Brass	9	Conta / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole Pitch	Number	Hole	Weight KG
750841	300	490	480	430	16	27	430
750842	350	540	540	480	16	33	580
750843	400	610	605	540	16	33	780