



### Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 kgf/cm<sup>2</sup>**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +230 °C

### Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR (F-7377)

### Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 16 kgf/cm<sup>2</sup>**

Working temperature: -10 / +230 °C

### Variants:

Regulating Disc, SDNR (F-7377)

### BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Steam of 205°C or less	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
16 kgf/cm <sup>2</sup>	16 kgf/cm <sup>2</sup>	22 kgf/cm <sup>2</sup>	33 kgf/cm <sup>2</sup>	24,2 kgf/cm <sup>2</sup>

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Iron	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Iron	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Bronze	8	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Bronze	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Brass/Steel

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole		Weight KG
					Pitch	Number Hole	
750261		50	220	155	120	8	19,6
750262		65	270	175	140	8	28,3
750263		80	300	200	160	8	40,4
750264		100	350	225	185	8	56,9
750265		125	420	270	225	8	89,5
750266		150	490	305	260	12	123
750267		200	570	350	305	12	188