



### Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 5 kgf/cm<sup>2</sup>**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +300 °C

### Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR, DNV Sertifikalı



### Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 5 kgf/cm<sup>2</sup>**

Working temperature: -10 / +300 °C

### Variants:

Regulating Disc, SDNR, with DNV Cert.

### BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 205°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm <sup>2</sup>	5 kgf/cm <sup>2</sup>	7 kgf/cm <sup>2</sup>	10,5 kgf/cm <sup>2</sup>	7,7 kgf/cm <sup>2</sup>

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Steel	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Steel	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Bronze	8	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Bronze	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Brass/Steel

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight
					Pitch	Number	Hole	KG
750320	750330	50	105	130	105	4	15	16
750321	750331	65	115	155	130	4	15	23
750322	750332	80	130	180	145	4	19	25
750323	750333	100	150	200	165	8	19	37
750324	750334	125	170	235	200	8	19	57
750325	750335	150	190	265	230	8	19	77
750326	750336	200	220	320	280	8	23	116
750406	-	250	275	385	345	12	23	178
750407	-	300	310	430	390	12	23	275