



### Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 5 kgf/cm<sup>2</sup>**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +205 °C

### Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR (F-7351)



### Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 5 kgf/cm<sup>2</sup>**

Working temperature: -10 / +205 °C

### Variants:

Regulating Disc, SDNR (F-7351)

### BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 205°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm <sup>2</sup>	5 kgf/cm <sup>2</sup>	7 kgf/cm <sup>2</sup>	10,3 kgf/cm <sup>2</sup>	7,7 kgf/cm <sup>2</sup>

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	9	Volan / Handwheel	Brass
2	Kapak / Bonnet	RG 5	10	Altıgen Somun / Hexagon Nut	AISI 304
3	Disk / Disc	RG 5	11	Somun Pimi / Split Pin	Brass
4	Disk Somunu / Disc Nut	RG 5	12	Kilitleme Mekanizması / Lock Plate	Brass
5	Salmastra / Packing Gland	Brass	13	Disk Kilit Vidası / Disc Lock Washer	Brass
6	Salmastra Somunu / Gland Nut	Brass	14	Salmastra / Packing	Non Asbetos
7	Mil / Stem	Brass	15	Etiket / Name Plate	Brass
8	Makine Vidası / Machine Screw	Brass	16	Baskı Yüzeyi / Sit Ring	RG 5

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight
					Pitch	Number	Hole	KG
750131	751061	15	55	80	60	4	12	2
750132	751062	20	60	85	65	4	12	2,8
750133	751063	25	65	95	75	4	12	3,5
750134	751064	32	80	115	90	4	15	5
750135	751065	40	85	120	95	4	15	6,5
750136	751066	50	100	130	105	4	15	11,7
750137	751067	65	115	155	130	4	15	16