



### Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve tuzlu su için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +90 °C

### Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: JIS F-7480

### Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,  
Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü  
Farklı Flanş Standardı  
(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)  
(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

### Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, salty water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +90°C

### Design:

Face to Face Standard: JIS F-7480

### Variants:

Gearbox, Electric Actuator  
Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator  
Various Flange Standard  
(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)  
(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Disk / Disc	ALBZ	7	Salmastra / Packing	NBR
3	Sit Ring/ Seat Ring	NBR	8	Salmastra Bileziği / Packing Gland	ACETAL
4	Mil / Stem	SS316	9	Kol / Lever	ASS'Y
5	Disk Civatası / Disc Bolt	SS316			

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	50	65	80	100	125	150	200
DN	50	65	80	100	125	150	200
Ød	50	68	81	103	126	147	198
L	43	46	46	52	56	56	60
ØC	105	130	145	165	200	230	280
n-h	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	8-M16	8-M16	8-M20
H1	55	66	75	95	115	130	160
H2	158	169	180	194	207	220	235
B	230	230	260	260	260	260	260
KG	27	51	67	85	113	136	189