



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: **maksimum 5 kgf/cm²**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +300 °C

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR, DNV Sertifikalı



Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: **maximum 5 kgf/cm²**

Working temperature: -10 / +300 °C

Variants:

Regulating Disc, SDNR, with DNV Cert.

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 205°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	10,5 kgf/cm ²	7,7 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Steel	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Steel	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Bronze	8	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
4	Disk / Disc	Bronze	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Special Brass	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Brass/Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA STOP	IMPA SDNR	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole Pitch	Flange Bolt Hole Number	Hole	Weight KG
750301	750310	50	210	130	105	4	15	14,7
750302	750311	65	250	155	130	4	15	21,3
750303	750312	80	280	180	145	4	19	27,7
750304	750313	100	340	200	165	8	19	40,8
750305	750314	125	410	235	200	8	19	57,6
750306	750315	150	480	265	230	8	19	80,3
750307	750316	200	570	320	280	8	23	139