



Uygulama:

Sentine, sıhhi tesisat tahliyesi

Çalışma Basıncı: **maksimum 10 kgf/cm²**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Diğer Seçenekler:

Komple RG5 Bronz

Application:

Waste water, sanitary discharge

Working pressure: **maximum 10 kgf/cm²**

Working temperature: -10 / +60 °C

Variants:

Complete in RG5 Bronze

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Steel	7	Klape Ağırlığı / Wiegth	Lead
2	Kapak / Bonnet	Cast Steel	8	Pin / Pin	Brass
3	Klape Contası / Packing	Neopren	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
4	Klape / Disc	Bronze	10	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
5	Mil / Stem	Special Brass	11	Salmastra / Gland Packing	Graphite
6	Klape Kolu / Disc Lever	Bronze	12	Körtapa / Plug	Brass

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight KG
				Pitch	Number	Hole	
754251-10K	50	170	155	120	4	19	12
754252-10K	65	200	175	140	4	19	17
754253-10K	80	220	185	150	4	19	22
754254-10K	100	250	210	175	8	19	30
754255-10K	125	270	250	210	8	23	44
754256-10K	150	310	280	240	8	23	52
754257-10K	200	400		UNDRILLED, TO BE DRILLED AS 5K OR 10K			