



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: maksimum 5 kgf/cm²

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +205 °C

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR (F-7351)



Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: maximum 5 kgf/cm²

Working temperature: -10 / +205 °C

Variants:

Regulating Disc, SDNR (F-7351)

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 205°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	10,3 kgf/cm ²	7,7 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	9	Volan / Handwheel	Brass
2	Kapak / Bonnet	RG 5	10	Altıgen Somun / Hexagon Nut	AISI 304
3	Disk / Disc	RG 5	11	Somun Pimi / Split Pin	Brass
4	Disk Somunu / Disc Nut	RG 5	12	Kilitleme Mekanizması / Lock Plate	Brass
5	Salmastra / Packing Gland	Brass	13	Disk Kilit Vidası / Disc Lock Washer	Brass
6	Salmastra Somunu / Gland Nut	Brass	14	Salmastra / Packing	Non Asbetos
7	Mil / Stem	Brass	15	Etiket / Name Plate	Brass
8	Makine Vidası / Machine Screw	Brass	16	Baskı Yüzeyi / Sit Ring	RG 5

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight KG
STOP	SDNR				Pitch	Number	Hole	
750121	751051	15	100	80	60	4	12	2
750122	751052	20	110	85	65	4	12	2,8
750123	751053	25	120	95	75	4	12	3,5
750124	751054	32	140	115	90	4	15	5
750125	751055	40	160	120	95	4	15	6,5
750126	751056	50	210	130	105	4	15	11,7
750127	751057	65	250	155	130	4	15	17