



Uygulama:

Su rezervuarlarını dolu tutmak için kullanılır.

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180°C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 48 (DIN 3202 F6)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Water for keeping reservoirs filled.

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 48 (DIN 3202 F6)

Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

| SIZE | Permissible Working Pressure | | Hydraulic Test Pressure | |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------|
| | Working Temperature up to 120°C | | for Leak-Tightness of | |
| | | | Casing | Closure |
| DN 40 - DN 200 | 16 bar | | 24 bar | 17,6 bar |
| DN 250 - DN 300 | 10 bar | | 15 bar | 11 bar |

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması Part Desc. | Materyal Material | No | Parça Açıklaması Part Desc. | Materyal Material |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Gövde / Body | GGG 40.3 | 5 | Conta / Gasket | Asbestos-free |
| 2 | Kapak / Bonnet | GGG 40.3 | 6 | Cıvata, Somun / Bolts, Nuts | Steel |
| 3 | Burç / Seats | Bronze or St. Steel | 7 | Kol / Lever | Steel |
| 4 | Mil / Stem | Brass or St. Steel | 8 | Şamandıra / Float | AISI 304 |

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 730 | 850 |
| H | | 145 | 150 | 170 | 205 | 225 | 260 | 260 | 375 | 415 | 555 |
| ØD | | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| Ød | | 300 | 300 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 375 | 460 | 460 |
| h | | 352 | 352 | 352 | 352 | 390 | 390 | 390 | 390 | 582 | 642 |
| OPEN | L2 | 596 | 545 | 635 | 803 | 956 | 1350 | 1052 | 1004 | 947 | 1206 |
| CLOSED | L2 | 240 | 190 | 298 | 424 | 413 | 775 | 440 | 40 | 273 | 314 |
| OPEN | L3 | 1099 | 1135 | 1100 | 887 | 1505 | 1177 | 1473 | 1980 | 1836 | 2175 |
| CLOSED | L3 | 1264 | 1285 | 1280 | 1190 | 1805 | 1717 | 1854 | 2396 | 2195 | 2675 |
| KG | | 15 | 17 | 26 | 32 | 38 | 65 | 90 | 160 | 200 | 250 |